脚の位置

排水口 OD24

吹出　冷凍機　吸込　吹出

電源コード（長さ2000）

給水口（G1/2 オネジ）

品名		製氷機	
機種名		ＦＩＣ－Ａ７５ＫＴ	
寸法	外形（mm）（幅×奥行×高さ）	１０００×６００×８００	
製品質量（ｋｇ）		８０	
材質	外装	正面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 天板　側面　ステンレス鋼板 背面　底面　亜鉛鉄板	
	内装	樹脂成形	
	扉	外面　ステンレス鋼板　クリアコーティング 裏面　樹脂成形品	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷却装置	圧縮機公称出力	３５０Ｗ	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	銅パイプオンシート　銅板セル製氷室（錫メッキ仕上）	
	冷媒	Ｒ－４０４Ａ　４００ｇ	
	製氷制御	マイコン制御	
	離氷方式	ホットガス方式	
電源	適用コンセント形式	２極接地極付き　１５Ａ　１２５Ｖ	
	許容電圧範囲（Ｖ）	９０～１１０Ｖ	
電気特性	冷却時（５０／６０Ｈｚ）	運転電流（Ａ）	４．４／４．８
		始動電流（Ａ）	１９．０／１８．６
		消費電力（Ｗ）	３８５／４３５
		力　率（％）	８７／９１
電気回路保護		漏電遮断器	
冷媒回路保護		モータープロテクタによる圧縮機停止	
製氷能力（５０／６０Ｈｚ）		７１／８０ｋｇ／日（室温２０℃　水温１５℃） ５６／６２ｋｇ／日（室温３０℃　水温２５℃）	
氷の形状		キューブアイス 約２８×２８×３２（mm）	
１回の製氷量		約１．９５ｋｇ／８０個	
貯氷量		約４５．９ｋｇ（自然落下時　約２２．２ｋｇ）	
消費水量（５０／６０Ｈｚ）		０．１５／０．１６m³／日（室温２０℃　水温１５℃） ０．１２／０．１３m³／日（室温３０℃　水温２５℃）	
製氷方式		セル方式　ジェットスプレー式	
給水方式		水道直結方式　先端１／２オネジ	
排水方式		製氷残氷毎回廃棄	
使用条件		周囲温度５～３５℃　給水圧０．０５～０．７８ＭＰａ	
付属品		スコップ、凝縮器フィルター 排水トラップ、排水トラップ取付具、排水ホース（φ２５）	
オプション		ストレーナー	
日水協認証登録番号		－	

１．設置条件について
　場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
２．製氷能力は室温、水温によって変りますので、取扱説明書を参照してください。

<設置・使用上のご注意とお願い>
１．製氷機は、給排水工事が必要です。（配管工事は、その地区の指定水道工事店に依頼してください。）
２．必ず水道水を使用してください。
３．電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
４．日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を１カ月に２回ぐらい行う必要があります。（水冷式凝縮器は除く）

コンセント形状

電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿	整理Ｎｏ．
日付　・　・　　1／20	図面番号